

E-FLITE® ERATIX 3D SWS 1.6M (64")



3D KUNSTFLIEGER ALS GROSSMODELL IN STABILER HOLZBAUWEISE FÜR EIN UNVERGLEICHLICHES KUNSTFLUGERLEBNIS

Der E-flite Eratix 3D SWS (Sport Wood Series) mit einer Spannweite von 1,6 m (64") ist die größere Version des beliebten Eratix 3D FF (Flat Foamy) mit 860 mm. Er vereint die Vorteile einer leichten und stabilen Holzbauweise! Das Modell ist sowohl als ARF-Version als auch erstmals als BNF Basic-Version erhältlich, die sich im Vergleich zu anderen Modellen dieser Klasse in kürzester Zeit zusammenbauen lässt.



HYBRID-KONSTRUKTION:

ROBUST UND STABIL, ABER LEICHT UND
LANGELEBIG DANK HOLZ- UND
CARBONFASER-FLUGZEUGZELLE

HOHE LEISTUNG:

6S-KOMPATIBLER MOTOR MIT 100A SMART-ESC*

BREITES FLUGSPEKTRUM:

VON SPORTLICHEM FLIEGEN BIS ZU EXTREMEN
3D-KUNSTFLUGMANÖVERN

*Nur in der BNF Basic Version enthalten

FEATURES

BNF Basic Version

- Basierend auf dem Design des beliebten Eratix 3D FF (Flat Foamy) 860mm Modells, jedoch in größerer Ausführung mit einzigartiger Performance und besonderen Fähigkeiten
- Robuste und steife, aber dennoch leichte und langlebige Holzstruktur mit Carbon-Verstärkung, überzogen mit hochwertiger UltraCote-Folie
- Spektrum Avian 5055-500Kv Brushless-Motor, kompatibel mit 6S-Akkus
- 100-Ampere Spektrum Avian Smart ESC liefert Echtzeitdaten wie Akkuspannung und Stromstärke über kompatible Empfänger und Sender
- Spektrum AR637TA+ Empfänger mit Full-Range-Telemetrie und führender DSMX-Technologie



ARF Version

- Basierend auf dem Design des beliebten Eratix 3D FF (Flat Foamy) 860mm Modells, jedoch in größerer Ausführung mit einzigartiger Leistung und besonderen Fähigkeiten
- Perfektes „Holzmodell“ für den täglichen Sportflug bis hin zu 3D-Kunstflug – ideal für fortgeschrittene bis Prodi-Piloten
- Robuste und steife, aber dennoch leichte und langlebige Holzstruktur mit Carbon-Verstärkung, überzogen mit hochwertiger UltraCote-Folie
- Zweiteilige Tragfläche, die ohne Schrauben oder Werkzeuge montiert wird – für einfachere Lagerung und Transport
- Stiftscharnieren für die Querruder sowie mit demonstrierbaren Stiftscharnieren für Höhen- und Seitenruder ausgestattet, was eine einfache Montage oder den Austausch der Ruderflächen ohne Klebearbeiten ermöglicht.
- Inklusive optional verwendbarer Side Force Generators (SFGs) für noch bessere Kunstflugeigenschaften
- Große Kabinenhaube oben für einfachen Zugang zum Akkufach
- Fahrwerk aus Carbon mit optional verwendbaren Radverkleidungen

TECHNISCHE DATEN

SPANNWEITE:	1625 mm (64 in)
LÄNGE:	1560 mm (61,4 in)
FLUGGEWICHT:	
OHNE AKKU:	2950 g (6,5 lbs)
MIT EMPFOHLENEM 6S 4000MAH AKKU:	3575 g (7,88 lbs)
EMPFOHLENER AKKU:	SPMX46S50
AKKUBEREICH:	6S 3200mAh bis 7000mAh
MATERIAL:	Balsa, Sperrholz, kohlefaserverstärktes Sperrholz, Schaumstoff, Carbon und Fiberglas
ELEKTROMOTORGRÖSSE:	Avian 5055-500Kv (nur in der BNF Basic-Version enthalten; erforderlich für die ARF-Version)
ANZAHL DER SERVOS:	4
REGLER (ESC):	Inklusive (nur in der BNF Basic-Version; erforderlich für die ARF-Version)
LANDEKLAPPEN:	Nein
EINZIEHFAHRWERK:	Nein
UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT:	Weniger als 1 Stunde für die BNF-Basic-Version 5-7 Stunden für die ARF-Version

LIEFERUMFANG

BNF Basic version:

- (1) E-flite Eratix 3D SWS 1,6m (64") BNF Basic mit:
- (1) Spektrum AR637TA+ 6-Kanal Empfänger mit AS3X® und SAFE® Select (installiert)
- (2) Spektrum A180 HV Digital-Servos mit Differentialen mit Metallgetriebe (installiert für Seiten- und Höhenruder)
- (2) Spektrum A179 HV Digital-Servos mit Differentialen mit Metallgetriebe (installiert für Querruder)
- (1) Spektrum Avian 5055-500Kv Brushless-Motor (installiert)
- (1) Spektrum Avian 100-Amp Brushless Smart ESC (installiert)
- (1) Bedienungsanleitung

ARF version:

- (1) E-flite Eratix 3D SWS 1,6 m (64") ARF
- (1) Bedienungsanleitung

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

BNF Basic version:

- (1) Spektrum™ DSMX®/DSM2® kompatible Fernsteuerung mit 4–6+ Kanälen Full Range
- (1) 6S 22,2V LiPo-Akku mit 3200–7000mAh und EC5™- oder IC5® Anschluss
- (1) Kompatibles LiPo-Ladegerät

ARF version:

- (1) Full-Range 4+ Kanal-Fernsteuerung und -Empfänger
- (2) Mini-Servos mit mindestens 125 oz-in Drehmoment für die Querruder
- (2) Mini-Servos mit mindestens 150 oz-in Drehmoment für Seiten- und Höhenruder
- (1) Brushless Outrunner-Motor und ESC mit einer Leistung von 900–1500+ Watt
- (1) Passender Akku und Ladegerät

PREIS

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG		
EFL-13350	E-flite® Eratix 3D SWS 1.6m (64") BNF Basic		
EFL-13380	E-flite® Eratix 3D SWS 1.6m 64" ARF		