

E-FLITE® GEE BEE R-2 1.0M BNF BASIC/PNP



E-flite

DIE RENNLEGENDE – SO EINFACH ZU FLIEGEN WIE NOCH NIE ZUVOR

EINFACHER ZU FLIEGEN: DANK AS3X® UND DER OPTIONALEN SAFE® SELECT-TECHNOLOGIE

HIGH PERFORMANCE: LEISTUNGSSTARKER 4S-KOMPATIBLER MOTOR UND 70A SMART LITE ESC

EINFACHE MONTAGE: SCHRAUBSYSTEM – KEIN KLEBER ODER SPEZIALWERKZEUG NÖTIG



Die E-flite® Gee Bee R-2 1,0 m ist eine originalgetreue Nachbildung eines der einzigartigsten und bekanntesten Flugzeugdesigns aller Zeiten! Sie begeistert mit beeindruckenden Scale-Details sowie modernen Features und Technologien, die ein Flugerlebnis bieten, das kein anderes Modell erreichen kann.

FEATURES

- Eine Fülle an Scale-Details, darunter eingearbeitete Panel-Lines, ein nachgebildeter Sternmotor, Spannseile und eine Pilotenfigur.
- Der 70-Ampere Spektrum Avian Smart Lite Regler liefert Echtzeitdaten wie Akkuspannung, Strom, Drehzahl (RPM) und mehr über kompatible Empfänger und Fernsteuerung.
- Empfänger mit vorinstallierter Smart Transmitter Model File, die es ermöglicht, alle Einstellungen für NX- und iX-Sender während des Bindevorgangs zu importieren (nur BNF Basic Version).
- Unübertroffene Stabilität und ein präzises Steuergefühl dank der exklusiven und verbesserten AS3X+ Technologie (nur BNF Basic Version).
- Optional nutzbare Schubumkehr für spezielle Bodenmanöver und weitere Funktionen.
- Große, praktische, oben montierte Wartungsklappe für einfachen Zugang zum Akku.
- Schnelle und einfache Montage mit Schraubverbindungen – kein Kleber oder Spezialwerkzeug erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL:	EPO
SPANNWEITE:	1000 mm (39,37")
LÄNGE:	702 mm (27,64")
GEWICHT OHNE AKKU:	1415 g (49,91 oz)
EMPFOHLENER AKKU:	4S 14,8V 3200–5000mAh LiPo mit EC3- oder IC3-Stecker (SPMX40004S30)
GEWICHT MIT EMPFOHLENEM AKKU:	1790 g (63,14 oz)
MINIMUM SPECS FERNSTEUERUNG:	4-5+ Kanal Full-Range
SERVOS:	A348 13g Sub-Micro Digital-Servos mit Metallgetriebe (4 Stück) (SPMSA348)
ERFAHRUNGSSTUFE:	Level 2 BNF Basic, Level 3 PNP
EMPFÄNGER:	AR631+ DSMX 6-Kanal AS3X+ & SAFE Empfänger (SPM-1031) (4+ Kanal Full-Range erforderlich für PNP)
REGLER (ESC):	Avian 70-Amp Smart Lite Brushless ESC 3S-6S mit IC3-Stecker (SPMXAE70F)
MOTOR:	3549-1000Kv Outrunner Brushless-Motor, 14-Pole (SPMXAM3500)
UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT:	Weniger als 1 Stunde

LIEFERUMFANG

- (1) E-flite Gee Bee R-2 1,0m mit:
- (1) Spektrum Brushless Outrunner Motor (bereits installiert)
- (4) Spektrum Differentiale mit Metallgetriebe (bereits installiert)
- (1) Spektrum Avian 70-Amp Smart Lite Brushless Regler (bereits installiert)
- (1) Spektrum AR631+ 6-Kanal Empfänger mit AS3X+ und SAFE Select (bereits installiert) (nur in der BNF Basic Version enthalten)
- (1) Bedienungsanleitung