E-FLITE® V1200 1.2M

BNF BASIC / PNP



- Die V1200 ist das SCHNELLSTE propellergetriebene E-flite Flugzeug ever - Out Of The Box!
- Eine aktualisierte und verbesserte Version mit robusteren und zuverlässigeren Einziehfahrwerken sowie einem auffälligen Farbschema und einer verbesserten Lackierung.
- Höchstgeschwindigkeiten im Horizontalflug von bis zu 177 km/h mit 4S-Akkus und bis zu 225 km/h mit 6S-Akkus.
- Kompatibel mit 4S-, 5S- und 6S-Akkus von 3200-7000mAh für eine breite Palette an Leistung und Flugzeiten.
- Spektrum AR637TA+ Empfänger mit Full-Range und der branchenführenden DSMX®-Technologie. (Nur in BNF Version enthalten)





Funktionale Klappen verbessern die Langsamflugeigenschaften und die allgemeine Leistung, sodass Starts und Landungen auf kürzeren Strecken und bei geringeren Geschwindigkeiten möglich sind. Die größeren, robusteren und zuverlässigeren elektrischen Einziehfahrwerke mit gefederten Fahrwerksbeinen ermöglichen Starts und Landungen auf verschiedenen Untergründen wie Asphalt, Schotter oder kurzem Gras.

FEATURES

- Die V1200 ist das SCHNELLSTE propellergetriebene E-flite Flugzeug ever - Out Of The Box!
- Eine aktualisierte und verbesserte Version mit robusteren und zuverlässigeren Einziehfahrwerken sowie einem auffälligeren Farbschema und einer verbesserten Oberfläche.
- Höchstgeschwindigkeiten von über 175 km/h mit 4S-Akkus und bis zu 225 km/h mit 6S-Akkus.
- Unterstützt 4S, 5S und 6S Akkus von 3200–7000mAh für eine breite Palette an Power und Flugzeiten.
- Vielseitiges Flugverhalten – von überraschend stabilem Langsamflug bis hin zu präzisen Kunstflugmanövern und darüber hinaus.
- Werkseitig installierter High-RPM Brushless Outrunner Motor mit APC 10x8E Propeller und Aluminiumspinner.
- 100A Spektrum Avian Smart Regler liefert Echtzeitdaten wie Akkuspannung, Temperaturen, Motordrehzahl und mehr – kompatibel mit Smart- und Nicht-Smart-Akkus.
- Telemetriefähiger Spektrum AR637TA+ Empfänger mit DSMX®-Technologie und Full-Range. Enthält ein Smart Transmitter Model File, das alle Einstellungen für NX- und iX-Fernsteuerungen beim Binden importiert.*
- Einfacher zu fliegen dank optionaler SAFE Select Fluglagenbegrenzung für zusätzlichen Schutz.*
- AS3X+ Stabilisierungstechnologie für unvergleichliche Präzision.*
- Sechs werkseitig installierte, digitale Servos mit Metallgetriebe und präzisen Kugelgelenk-Anlenkungen.
- Funktionale Klappen bieten kürzere Starts und Landungen sowie verbesserte Langsamflugeigenschaften.
- Größere und robustere elektrische Einziehfahrwerke mit gefederten Fahrwerksbeinen – ideal für verschiedene Untergründe, einschließlich kurzem Gras.
- Einfache Montage: Kein Kleber erforderlich – nur sechs Schrauben, und das Modell ist flugbereit, bevor der Akku vollständig geladen ist.
- Einteilige verstärkte Tragfläche mit Steckverbindung für einfache Montage/Demontage.
- Robuste Konstruktion aus EPO-Material für eine stärkere, steifere Zelle mit glatter, stoß- und kratzfester Oberfläche.
- Werkseitig lackiert in einem auffälligen, gut sichtbaren Farbschema mit verbesserten Decals für bessere Orientierung.
- Große, magnetisch gesicherte Wartungsklappe: Einfacher Zugang zum großen Akkufach.

* nur in BNF Version enthalten

TECHNISCHE DATEN

UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT	Weniger als 1 Stunde
AKKU	Separat erhältlich
LADEGERÄT	Separat erhältlich
STECKERTYP	IC5
LANDEKLAPPEN	Ja
LIPO KOMPATIBILITÄT	4S, 5S, 6S
MATERIAL	EPO
MINIMAL ERFORDERLICHE FERNSTEUERUNG	Full Range 6–7+ Kanal DSMX/DSM2
MOTORGRÖSSE	5065 800Kv Outrunner Brushless Motor
MOTORTYP	Brushless
ANTRIEBSART	Elektrisch
PRODUKTLÄNGE	1092 mm (43")
PRODUKTGEWICHT	Ohne Akku 2048 g (72.2 oz) / Mit empfohlenem Akku 2818 g (99.4 oz)
PROPELLERGRÖSSE	254 x 203 mm (10 x 8")
FERNSTEUERUNG	Separat erhältlich
EMPFÄNGER	Nur in BNF enthalten
EINZIEHFAHRWERK	Enthalten
SERVOS	Enthalten
SKILL LEVEL	Level 2 BNF / Level 3 PNP
SPINNERGRÖSSE	64 mm (2.5")
SPANNWEITE	1200 mm (47.24")

LIEFERUMFANG

(1) E-flite V1200 1,2 m mit:
(6) Spektrum Digital-Servos mit Metallgetriebe (bereits installiert)
(1) Spektrum Brushless Outrunner Motor (bereits installiert)
(1) Spektrum Avian 100-Amp Smart Brushless Regler (bereits installiert)
(1) Spektrum AR637TA+ 6-Kanal-Empfänger mit AS3X+ und SAFE Select (nur in BNF Version installiert)
(1) Bedienungsanleitung

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

(1) Spektrum DSMX/DSM2-kompatible Fernsteuerung mit 6–7+ Kanälen
(1) 4S 14,8V bis 6S 22,2V LiPo-Akku mit 3200–7000mAh und EC5- oder IC5-Anschluss
(1) Empfänger (nur PNP)
(1) Kompatibles LiPo-Ladegerät

PREIS

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG			
13.EFL12005O	E-flite V1200 1.2m BNF Basic with AS3X+ and SAFE Select			
13.EFL12007S	E-flite V1200 1.2m PNP			

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



SPMX56S30



SPMR7110



SPMXC3040

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG		
SPMXC3040	S450 G2 AC/DC Smart Charger 4x50W		
SPMX56S30	5000mAh 6S 22.2V Smart G2 LiPo 30C; IC5		
SPMR7110	NX7e+ 7 Channel Transmitter Only		
SPMX32004S30	3200mAh 4S 14.8V Smart LiPo Battery 30C; IC3		
SPMX40004S30	4000mAh 4S 14.8V Smart LiPo Battery 30C; IC3		
SPMX50006S30	5000mAh 6S 22.2V Smart LiPo 30C; IC5		
SPMX76S30	7000mAh 6S 22.2V Smart G2 LiPo 30C; IC5		
SPMXC2020	Smart S1200 G2 AC Charger; 1x200W		
SPMXCA508	Adapter: IC5 Battery / IC3 Device		
SPM6730	Smart Charger Case		
SPMA95871	GPS Telemetry Sensor		
SPMR8210	NX8+ 20 Channel DSMX Transmitter Only		
SPMX50004S30	5000mAh 4S 14.8V Smart LiPo 30C; IC5		
SPMXBC200	XBC200 Smart Battery Checker & Servo Tester		
SPMXC2080	Smart S1100 AC Charger, 1x100W		
SPMXCA200	Avian and Firma Smart ESCs Programming Update Box		
SPMXCA300	Smart Lipo Bag, 16 x7.5 x 6.5 cm		
SPMXGPS100	GNSS Wireless GPS Speed Meter & Data Logger		



ERSATZTEILE

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG		
EFL-3496	Landing Gear Wire: V1200 V2		
EFL-3620	Wheel Axle Circlips with Washers, 3mm: V1200 V2		
EFL-3459	Landing Gear Doors: V1200 v2		
EFL12354	Battery Hatch: V1200		
EFL12360	Wheel Set: V1200		
APC10080E	Electric Propeller, 10 x 8		
EFL-3453	Fuselage: V1200 v2		
EFL-3454	Wing: V1200 v2		
EFL-3455	Horizontal Stabilizer w/tail tube: V1200 v2		
EFL-3456	90-Degree Main Retract Unit: V1200 v2		
EFL-3457	Cowl: V1200 v2		
EFL12357	Prop Adapter: V1200		
EFLSP250U	2.50 Aluminum Spinner Ultimate Style		
SPM-1032	AR637T+ 6 Channel AS3X+ & SAFE Telemetry Receiver		
SPMSA370	A370 Digital 9g Metal Gear Aircraft Servo		
SPMXAE1100	Avian 100 Amp Brushless Smart ESC 3S-6S		
SPMXAM4250	5065-800Kv 14-Pole Brushless Outrunner Motor: V1200 V2 1.2m		
EFL12358	Servo Covers: V1200		
EFL12361	Pushrod Set: V1200		
EFL12362	Hardware Set: V1200		
EFL12363	Motor Mount: V1200		
EFL-3458	Decal Sheet: V1200 v2		

