E-FLITE® TWIN OTTER 1.4M BNF® BASIC AND PNP



DIE HOCHWERTIG AUSGESTATTETE ZWEIMOTORIGE

Die E-flite Twin Otter 1,4 m ist dem legendären STOL-fähigen Mehrzweckflugzeug nachempfunden und bietet eine größere sowie verbesserte Alternative zum beliebten 1,2 m-Modell. Sie überzeugt mit noch mehr Scale-Details, modernen Features, fortschrittlicher Technologie und beeindruckender Leistung. Gleichzeitig bleibt sie vielseitig und einfach zu fliegen, was sie zur idealen Wahl für fortgeschrittene bis erfahrene Piloten macht!

EINFACHER ZU FLIEGEN:
Dank AS3X® und der optionalen Safe® Select-Technologie.

HOHE LEISTUNG:
3S- und 4S-kompatible Motoren mit 25A Dual Smart Lite ESC

FUNKTIONALE EXTRAS:
LED-Navigationslichter und Klappen



HORIZON HOBBY

FEATURES

- Einfaches Starten, Fliegen und Landen – ideal als erstes Modell mit zweimotorigem Antrieb
- Scale-Details wie eingearbeitete Panel Lines, geriffelte Steuerflächen und mehr
- Leistungsstarke Brushless-Motoren mit gegenläufigen 3-Blatt-Propellern
- Zwei 25-Ampere Spektrum Avian Smart-Technologie ESCs liefern Echtzeitdaten wie Akkuspannung, Temperaturen und mehr über kompatible Empfänger und Sender (mit Smart- und Nicht-Smart-Akkus)
- Speziell abgestimmte Motoren, die mit 3S- und 4S-Akkus kompatibel sind – ohne Modifikationen oder Upgrades
- Spektrum AR631+ Empfänger mit Telemetrie und führender DSMX-Technologie (nur in der BNF Basic-Version)
- Empfänger mit vorinstallierter Smart Transmitter Datei, die alle Einstellungen für NX- und iX-Sender während des Bindens importiert (nur in der BNF Basic-Version)
- Unübertroffene Stabilität und eine präzise Performance dank der exklusiven und verbesserten AS3X+ Technologie (nur in der BNF Basic-Version)
- Einfacher zu fliegen mit der innovativen und optional nutzbaren SAFE Select Fluglagenbegrenzung (nur in der BNF Basic-Version)
- Differentialschub und Schubumkehr für spezielle Boden-/Wassersteuerung und Kunstflugfähigkeiten (nur in der BNF Basic-Version)
- Sechs werkseitig installierte Servos, darunter ein robusteres Servo mit Metallgetriebe für das lenkbare Bugrad und das Seitenruder
- Dreipunktfahrwerk mit robusterem, wartungsfreundlicherem und lenkbarem Bugrad
- Optionale Schwimmer für Starts und Landungen auf Wasser (separat erhältlich)
- Magnetisch gesicherter Wartungsdeckel für schnellen und einfachen Zugang zum Akkufach
- Leichte und extrem robuste, mit Verbundwerkstoff verstärkte EPO-Zelle
- Zweiteilige Tragfläche und Höhenleitwerk für kompaktere Lagerung und Transport
- Schnelle und einfache Montage – kein Kleber erforderlich

TECHNISCHE DATEN

SPANNWEITE	1450 mm (57,1 in)
LÄNGE	1044 mm (41,1 in)
GEWICHT OHNE AKKU	1665 g (58,9 oz)
ERFORDERLICHE FERNSTEUERUNG	Mindestens 5-Kanal Full Range
SERVOS	6 Sub-Micro-Servos
SCHWIERIGKEITSGRAD	2 (BNF Basic), 3 (PNP)
MOTOR	Outrunner brushless
UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT	Weniger als 1 Stunde