E-FLITE UMX GEE BEE R-2 510MM BNF BASIC WITH AS3X AND SAFE SELECT



GOLDENE ÄRA LEGENDE. ULTRA-MICRO NERVENKITZEL.

EINFACHER ZU FLIEGEN: DANK AS3X® UND DER OPTIONALEN SAFE® SELECT-TECHNOLOGIE
MEHR POWER: GLEICHZEITIG LEISERER MOTOR, KOMPATIBEL MIT 2S UND 3S
SCALE DETAILS: MIT SPANNDRÄHTEN, PILOTENFIGUR UND VIELEN WEITEREN DETAILS



Die E-flite® UMX™ Gee Bee R-2 mit 510 mm Spannweite ist eine ultra-mikro Nachbildung eines der legendärsten und unverwechselbarsten Flugzeuge aller Zeiten! Diese überarbeitete und verbesserte Version bietet einen leiseren und trotzdem leistungsstärkeren Motor, der mit 2S- und 3S-Akkus kompatibel ist, eine verstärkte Tragfläche, um die zusätzliche Leistung und Geschwindigkeit zu bewältigen, sowie Telemetrie-Funktionen.

HORIZON HOBBY

FEATURES

- Das bisher günstigste, praktischste und am einfachsten zu fliegende Modell der Gee Bee R-2
- Leiserer und leistungsstärkerer Brushless-Motor, kompatibel mit 2S- und 3S-Akkus
- Echtzeit-Telemetrie für Akkuspannung – mit kompatiblen Spektrum-Sendern
- Spektrum-Empfänger mit führender 2,4GHz DSMX/DSM2-Technologie
- Unübertroffene Stabilität und präzises Fluggefühl dank exklusiver AS3X-Technologie
- Einfacher zu fliegen mit optionaler SAFE Select Fluglagenbegrenzung
- Komplett werkseitig montiert und flugbereit direkt aus der Box
- Scale-Details wie eine originalgetreue Silhouette, Spanndrähte und eine Pilotenfigur
- Praktische, oben angebrachte Abdeckung, die das Akkufach vollständig verdeckt
- 4-Kanal-Steuerung für volle Kunstflugfähigkeit mit lenkbarem Spornrad
- Keine FAA-Registrierung oder Remote-ID erforderlich (unter der 250-Gramm-Gewichtsgrenze)

TECHNISCHE DATEN

UNGEFÄHRE MONTAGEZEIT:	Keine Montage erforderlich
AKKU:	Separat erhältlich
FERTIGSTELLUNGSGRAD:	Bind-N-Fly Basic
LIPO-KOMPATIBILITÄT:	2S, 3S
MATERIAL:	EPS
MINDESTANFORDERUNG FÜR FERNSTEUERUNG:	5+ Kanäle mit Full-Range
MINDEST-GESCHWINDIGKEITSREGLER:	1208-1900Kv Outrunner Brushless-Motor, 12-Pole (SPMXAM4000)
MOTORTYP:	Brushless-Motor
PRODUKTLÄNGE:	352 mm (13,85")
PRODUKTGEWICHT:	Ohne Akku: 110 g (3,5 oz)
	Mit Akku: 136 g (4,79 oz)
PROPELLERGRÖSSE:	5.25x3.5
FERNSTEUERUNG:	Separat erhältlich
EMPFÄNGER:	Inklusive
EMPFOHLENER MOTORAKKU:	3S 300mAh 30C LiPo Akku mit JST-RCY-Anschluss (SPMX3003S30)
SERVOS:	Inklusive
SCHWIERIGKEITSGRAD:	Level 2
TECHNOLOGIE:	AS3X, SAFE Select
SPANNWEITE:	510 mm (20")

LIEFERUMFANG

- (1) E-flite® UMX™ Gee Bee R-2 510mm mit:
- (4) Spektrum Linear-Servos (bereits installiert)
- (1) Spektrum Brushless Outrunner-Motor (bereits installiert)
- (1) Spektrum Steuereinheit mit:
- (1) Empfänger
- (1) Brushless ESC (bereits installiert)
- (1) Bedienungsanleitung

BENÖTIGTES ZUBEHÖR

- (1) Spektrum™ DSMX®/DSM2® kompatible Fernsteuerung mit mindestens 5 Kanälen
- (1) 2S 7,4V oder 3S 11,1V 280–300mAh LiPo-Akku mit JST-RCY-Stecker (oder 3-poligem JST-PH-Stecker und passendem JST-RCY-zu-JST-PH-Adapter, z. B. SPMXCA327, separat erhältlich)
- (1) Kompatibles LiPo-Ladegerät

PREIS

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG			
EFLU61500	E-flite UMX Gee Bee R-2 510mm BNF Basic with AS3X and SAFE Select			

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

SPEKTRUM®



SPMX3003SJ30



SPMR7110



SPMXC2050

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG		
SPMX3003SJ30	3S 11.1V 300mAh 30C LiPo Battery: RCY		
SPMR7110	NX7e+ 7 Channel Transmitter Only		
SPMXC2050	S155 55W AC G2 Smart Charger		
SPMR8210	NX8+ 20 Channel DSMX Transmitter Only		
SPMXC2060	Smart S250 AC Charger, 2x50W		
SPMXC2080	Smart S1100 AC Charger, 1x100W		
SPMXCA310	Adapter: IC3 Battery / JST-RCY Device		

ERSATZTEILE

ARTIKEL NR.	ARTIKEL BEZEICHNUNG		
EFLUPO52535	5.25x3.5 Electric Propeller: UMX Gee Bee R2		
EFLU4555	Landing Gear and Tail Wheel Set: UMX Gee Bee R2		
EFLU4562	Battery Hatch: UMX Gee Bee R2		
EFLU4561	Wing Struts with Mounting Hardware: UMX Gee Bee R2		
SPM-1047	Flight Controller Receiver/ESC: UMX Gee Bee R-2, 2S/3S		
SPMSA200	A200 2.3g Long-Throw Linear Off-Set Servo		
EFL-3108	Wing: UMX Gee Bee R-2 v2		
EFLU4560	Horizontal Tail Set w/Accessories: UMX Gee Bee R2		
EFL-3109	Fuselage Set: UMX Gee Bee R-2 3S		
EFLU4563	Clear Canopy: UMX Gee Bee R2		
SPMXAM4000	Brushless Motor; 1208-1900Kv, 12-Pole		